

Fugendichtungsband



Das Fugendichtungsband-BG 1 kann universell für die Fugenabdichtung im Hochbau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertiggbau und Mauerwerksbau, Fachwerkbau und Betonbau.

Besondere Vorteile bietet das Fugendichtungsband BG 1 bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie beim winddichten Anschluss von Folien im Dachausbau. Im Innenausbau wird das Fugendichtungsband BG 1 ganz besonders wegen seiner guten Schalldämmwerte zur Abdichtung der Anschlussfugen eingesetzt. Das Fugendichtungsband 1 auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch die Vorkomprimierung auch in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

Verwendung:

- ♦ Dach
- ♦ Fenster
- ♦ Fassade

Vorteile:

- ♦ Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
- ♦ Beständigkeit gegen alkalische Medien

Technische Daten

Farbe	grau
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +100° C, kurzzeitig bis 130° C
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0,0429 W/mK
Brandverhalten	B1
Zugfestigkeit	> 100 kPa
Bruchdehnung	> 200 %
Wasserdampfdiffusion (s_d)	$\leq 0,5$ m
Fugendurchlasskoeffizient	$a_n \leq 1,0$
Schlagregendichtheit	≥ 600 Pa
Zertifizierungen	CE, ETA 06/0083, DIN 18542:2009, DIN 4102
Garantie	10 Jahre

