ClayTec LEHMFÜLL- UND FLÄCHENSPACHTEL

Glättspachtel für Oberflächen aus ClayTec Lehm-Oberputz fein und anderen ausreichend glatten Untergründen wie Putzflächen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten etc. nach Arbeitsprobe für den nachfolgenden Anstrich

Beschreibung

Dieser Lehm-Allrounder ist eine besonders feinkörnige Lehmmasse zur Verspachtelung von Trockenbauplatten oder ausreichend glatten Putzflächen. Fugen, Fehlstellen und Löcher lassen leicht ausspachteln, ebenso ist er für ganzflächige Überzüge geeignet.
Die mögliche Auftragsdicke in einem Arbeitsgang ist 0-3 mm.
Zum Füllen und flächigen Abziehen für den ökologischen Trockenbau, Naturbraun oder Natur-hell, gute Füllkraft, lange offen.

Technische Daten

Zusammensetzung / Inhaltsstoffe	Lehm und Ton, Talkum, Kalksteinmehl, Kreide, Kieselgur, feinste Pflanzenfasern, Zellulose.

Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Katalog Beschreibung	Maßeinheit	Stk / Pal	Netto kg / Stk
CL13.530	10 kg	Reichweite ~ 7,5 m²	ST	33	10

Lagerung

Trockene kühle Lagerung unbegrenzt möglich.

Verarbeitung

Oberflächen vor dem Auftrag der Spachtelmasse fegen. Der Lehm-Spachtel wird auf der Ober-fläche abgezogen. Die Auftragsdicke des Spachtels ist ≤ 0,5 mm, es werden also lediglich die Poren des Untergundes gefüllt und geschlossen.
Das Glätten erfolgt mit leichtem Druck und „geschlossener Kelle“ so stark wie es nötig ist, um eine glatte geschlossene Oberfläche zu erreichen.