



## ClayTec TIEFENGRUND und FESTIGER

ClayTec Tiefengrund und Festiger zur Vorbereitung von sandenden Untergründen

### Beschreibung

Vor dem Auftrag von Lehmputzmörtel oder dem Ankleben von Trockenputz- oder Innendämmplatten. Zum Festigen sandender Untergründe zum Beispiel aus Kalk oder Zement.

### Anwendungsbereich

Vor dem Auftrag von Lehmputzmörtel oder dem Ankleben von Trockenputz- oder Innendämmplatten. Zum Festigen sandender Untergründe zum Beispiel aus Kalk oder Zement.



## Technische Daten

<b>Zusammensetzung / Inhaltsstoffe</b>	Wasser, Kaliwasserglas, Dispersion, Hilfsmittel < 1%.
--	---

## Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Katalog Beschreibung	Maßeinheit	Stk / Kar	Stk / Pal	Netto kg / Stk
CL13.400	1 l	Reichweite 5 m <sup>2</sup>	ST	6	-	1
CL13.405	10 l	Reichweite 50 m <sup>2</sup>	ST	-	60	10

## Lagerung

Die Lagerung in geschlossenen Gebinden ist trocken und kühl (frostfrei!) für mindestens ein Jahr möglich. Angebrochene Gebinde wieder fest verschließen.

## Verarbeitung

Der Auftrag erfolgt satt flächendeckend per Kurzflor-Rolle oder mit der Bürste. Soll Tiefengrund und Festiger tief in den Untergrund eindringen sind mehrere Aufträge nass in nass zu empfehlen.