

# **■**ClayTec

# **Grundierung DIE ROTE**

Grundierung Grobkorn für Lehmgrobputze auf allen Untergründen

### Beschreibung

DIE ROTE: flüssige Grundierung mit grober Körnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzmörteln. Die ROTE sorgt für Griffigkeit und Putzhaftung auf glatten und/oder schlecht saugenden Untergründen wie Hochdämm-Ziegel, KS-Elementen, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Altanstrichen (fest aber porös), Kunstharz-Altputzen und anderen.

#### **Anwendungsbereich**

Vor dem Auftragen von grobkörnigen Lehmputzen Untergründe: poröse Ziegel (mit geringer Saugfähigkeit), großformatige Kunststeinelemente, Beton, Kalk- und Gipsputze (glatt und mit geringer Saugfähigkeit), Holzfaserdämmplatten, Dispersionsfarben (stabil, aber porös), alte Kunstharzputze und andere.

#### Technische Daten

Zusammensetzung / Inhaltsstoffe Wasser, Calciumcarbonat, Wasserglas, Ton, Dispersion < 5% (Verbesserung der Haftungseigenschaften und Anwendungssicherheit), Methylcellulose, Xanthan.

#### Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Katalog Beschreibung	Maßeinheit	Stk / Pal	Netto kg / Stk
CL13.430	5 l	Reichweite 15 m²	ST	56	5
CL13.435	10 l	Reichweite 30 m²	ST	24	10

## Lagerung

Die Lagerung in geschlossenen Gebinden ist trocken und kühl (frostfrei!) für mindestens ein Jahr möglich. Angebrochene Gebinde wieder fest verschließen.