



EXTONSEAL FINOC

Feuchtedichtendes Absperrklebeband für innen und außen

Vorteile

- ✔ Schützt Bauteile vor Wassereintritt durch hohe Absperrwirkung
- ✔ Sichere Verbindung: Butylkautschuk dringt tief in den Untergrund ein
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Zum Abdichten unter Schwellen im Holzbau, für luft- und winddichte Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Technische Daten

Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: weiß
Flächengewicht [g/m ²]	~ 1,9 kg/m ²
Freibewitterung [Monate]	3 Monate
Lagerung	kühl und trocken
Material	Butylkautschuk
sD-Wert [m]	> 200
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -20 / +80
Träger	dehbare PE Trägerfolie
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Verarbeitungstemperatur [°C]	+5 / +35 (notti senza gelo / Nächte frostfrei)
Dicke [mm]	~ 1,0

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCEXF10	10 cm x 20 m	ST	3	4	12
PCEXF20	20 cm x 20 m	ST	2	7,75	15,5