



EXTONSEAL MAGOV

Hochdehnbares Absperrklebeband zur Luftdichtung für innen und außen

Vorteile

- Schützt Außenbauteile vor Wassereintritt
- Zuverlässiger Anschluss: Verbindet sich innig mit dem Untergrund
- Sorgt für sichere Bauteile auch bei starker Dehnung durch hohen Butylauftrag
- Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen
- Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Für luftdichte Anschlüsse an Bauteile im Holzbau, z. B. im Sockelbereich oder an Durchdringungen, wie Rohre, Einbauteile usw.

Technische Daten

Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: weiß
Flächengewicht [g/m²]	~ 3,7 kg/m²
Freibewitterung [Monate]	3 Monate
Lagerung	kühl und trocken
Material	Butylkautschuk
sD-Wert [m]	> 200
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -20 / +80
Träger	dehnbare PE Trägerfolie
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Verarbeitungstemperatur [°C]	+5 / +35 (notti senza gelo / Nächte frostfrei)
Dicke [mm]	~ 2,0

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCEXM06	6 cm x 10 m	ST	5	2,3	11,5