



CONTEGA FIDEN EXO

Fugendichtungsband für außen

Vorteile

- ✓ Dauerhafte Fugendichtung durch besonders hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Erfüllt höchste Anforderungen: BG1-Qualität und Brandverhalten B1, P-NDS04-1001
- ✓ Sorgt für trockene Bauteile: Schlagregendicht und diffusionsoffen
- ✓ RAL-gütesicherte Montage
- ✓ Großes Sortiment für alle üblichen Fugenbreiten

Anwendungsbereich

Für den äußeren diffusionsoffenen und schlagregendichten Abschluss von Anschlussfugen im Hochbau.

Das besonders witterungsbeständige Band ist zur einfachen Montage einseitig mit einer Selbstklebefläche ausgestattet.

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Rol / Kar	Netto kg / Rol	Netto kg / Kar
PCF02	Fugenhöhe 2-3 mm 10 mm x 10 m	RO	30	0,13	3,9
PCF03L	Fugenhöhe 3-6 mm 15 mm x 8 m	RO	20	0,22	4,3
PCF05	Fugenhöhe 5-10 mm 15 mm x 5 m	RO	20	0,22	4,3
PCF07L	Fugenhöhe 7-12 mm 20 mm x 4,3 m	RO	15	0,3	4,5
PCF10	Fugenhöhe 10-18 mm 20 mm x 2,6 m	RO	15	0,28	4,13