



CONTEGA PV

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit Armierungsgewebe

Vorteile

- ✔ Spart Zeit: Keine Putzarmierung erforderlich
- ✔ Definierter Übergang zwischen Dampfbremse und Putz
- ✔ Sicherer Anschluss: Armierungsgewebe erhöht die Stabilität des angrenzenden Putzuntergrundes
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Farbe	azzurro, blu scuro / hellblau, dunkelblau
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Lagerung	kühl und trocken
sD-Wert [m]	2,3
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Träger	PET-Vlies mit Funktionsmembran und Putzarmierung
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10
Dicke [mm]	1,3

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCCPV	20 cm x 15 m	ST	4	1	4