



## CONTEGA SOLIDO SL-D

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen mit zusätzlicher Klebezone

### Vorteile

- ✔ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✔ Einfache Verarbeitung durch zusätzliche Klebezone auf der Vliesseite
- ✔ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✔ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und ONORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

### Anwendungsbereich

Für den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Die Klebezone auf der Vliesseite ermöglicht einfachere Verklebung an Fenster und Türen bei Verarbeitung vor deren Montage. Die verklebte Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung belastbar. Das Vlies kann gemäß Verarbeitungshinweisen einfach überputzt werden.

### Technische Daten

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11] | superata / bestanden                             |
| Farbe                                             | bianco / weiß                                    |
| Kleber                                            | modifizierter wasserfester SOLID-Kleber          |
| Lagerung                                          | kühl und trocken                                 |
| Luftdichtheit                                     | bis 1000 Pa, umlaufend                           |
| sD-Wert [m]                                       | 2,8                                              |
| Temperaturbeständigkeit [°C]                      | continua / dauerhaft -40 / +90                   |
| Träger                                            | PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran      |
| Trennlage                                         | 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie |
| Überputzbar                                       | sì / ja                                          |
| Verarbeitungstemperatur [°C]                      | > -10                                            |

### Lieferform

| Art.Nr. | Format      | Maßeinheit | Stk / Kar | Netto kg / Stk | Netto kg / Kar |
|---------|-------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| PCSSLD  | 8 cm x 30 m | ST         | 8         | 1              | 8              |