



TESCON CROSSEAL

3-Schenkel Anschlussklebeband für Brettsperrholzwände für innen und außen

Vorteile

- ✔ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- ✔ Ein Produkt - zwei Anwendungen: Teilung Trennfolie ca. 12 | 23 | 25 mm
- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Eckanschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen, z. B. an Fenster und Türen, sowie weitere Bauteileckverbindungen im Innen- und Außenbereich. Dazu gehören Anschlüsse von Dach- bzw. Wandeinbauteilen an Unterdeck-/ Unterspann- bzw. Wandschalungsbahnen. Weiterhin Anschlüsse an Holzwerkstoffplatten.

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11] | superata / bestanden |
| Farbe | azzurro / hellblau |
| Freibewitterung [Monate] | 6 Monate |
| Kleber | wasserfester SOLID-Kleber |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Temperaturbeständigkeit [°C] | continua / dauerhaft -40 / +90 |
| Träger | Spezial-Vlies aus PP |
| Trennlage | silikonisierte PE-Folie |
| Überputzbar | si / ja |
| Verarbeitungstemperatur [°C] | > -10 |

Lieferform

| Art.Nr. | Format | Maßeinheit | Stk / Kar | Netto kg / Stk | Netto kg / Kar |
|---------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| PCTCS | 14 cm x 30 m | ST | 1 | 0,6 | 0,6 |