ECO COLL

Naturlatex-Kleber für innen

Vorteile

- Sichere ökologische Gebäudedichtung: Hohe Klebkraft auf Basis natürlicher Rohstoffe
- Weniger Aufwand: Benötigt keine Anpresslatte auf tragfähigen Untergründen
- Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Luftdichte Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Baupappe (z. B. pro clima DB+) untereinander und an alle Anschlüsse ohne Anpresslatte (je nach Anforderung) oder weitere Befestigungen.

Technische Daten

Farbe	weiß / beige
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Material	Naturlatex, Baumharz, Casein, Talkum, Zellulose, Wasser
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft +40
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10

Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCECOLL1	310 ml	ST	20	0,4	8