



STOPPA

Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre für innen und außen

Vorteile

- ✓ Gewährleistet die Abdichtung von Kabeln in Leerrohren
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Wird einfach eingesteckt: Durchstoßmembran dichtet sicher an Kabel an
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Löcher können mit Nagel oder Kartuschenspitze vorgestochen werden
- ✓ Auch für mehrere Kabel geeignet
- ✓ Sichere Luftdichtung an profilierte Rohre durch mehrfache Lippendichtung
- ✓ Kann leicht entfernt werden, wenn ein neues Kabel verlegt werden soll
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Für die schnelle und dauerhaft sichere luftdichte Einbindung von Kabeln in Leerrohre. Für den luftdichten Anschluss von Leerrohren an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene stehen Leerrohrmanschetten (z. B. ROFLEX 20 oder ROFLEX 20 multi) zur Verfügung.

Technische Daten

Farbe	azzurro / blau
Lagerung	kühl und trocken
Material	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -50 / +90
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10
Leerrohr Außendurchmesser [mm]	16 mm
Leerrohr Innendurchmesser [mm]	11 mm

Lieferform

Art.Nr.	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCSTP16	ST	20	0,01	0,2
PCSTP16P	ST	0,01	1	
PCSTP20	ST	20	0,01	0,2
PCSTP25	ST	20	0,01	0,2
PCSTP25P	ST	0,01	1	
PCSTP32	ST	20	0,01	0,2
PCSTP32P	ST	0,01	1	
PCSTP40	ST	20	0,01	0,2

PCSTP40P	ST	0,01	1
----------	----	------	---