



DUPLEX

Doppelseitiges Klebeband für innen und außen

Vorteile

- ✔ Hohe Bauteilsicherheit durch dauerhaft dichte Verklebungen
- ✔ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Außen: Feuchtegeschützte Verklebung der Überlappungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen sowie von Aufdachdampfbrems- und Luftdichtungsbahnen auf harten Unterlagen.

Innen: Befestigung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen auf Metallprofilen. Anschlüsse z. B. an Fenster.

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Armierung	Kunststoff
Farbe	trasparente / transparent
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Lagerung	kühl und trocken
Materialgarantie, hinterlegt	sì / ja
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCDPLX80	2,5 cm x 80 m	ST	10	0,75	7,5