



TESCON INVIS

Schwarzes Allround-Klebeband für innen und außen

Vorteile

- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Wird quasi unsichtbar: Schwarzes Trägervlies nicht sichtbar hinter Lückenschalungen
- ✔ Hält dauerhaft zuverlässig: UV stabil hinter Lückenschalungen
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von Hand abreißbar
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und ONENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Außen: Herstellung der Winddichtheit von Wandschalungsbahnen mit pro clima SOLITEX FRONTA-Familie sowie von Unterdeck- und Unterspannbahnen. Winddichte Verklebungen von Holzwerkstoffplatten zur Unterdeckung. Luftdichte Verklebung von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen.

Innen: Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten Holzwerkstoffplatten.

Sämtliche Verklebungen innen und außen können sowohl untereinander als auch an angrenzende glatte, nicht mineralische Bauteile erfolgen (z. B. Rohrdurchdringungen, Dachflächenfenster).

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11] | superata / bestanden |
| Farbe | nero / schwarz |
| Freibewitterung [Monate] | 6 Monate |
| Kleber | wasserfester SOLID-Kleber |
| Lagerung | kühl und trocken |
| Materialgarantie, hinterlegt | sì / ja |
| Temperaturbeständigkeit [°C] | continua / dauerhaft -40 / +90 |
| Träger | Spezial-Vlies aus PP |
| Trennlage | silikonisiertes Papier |
| Überputzbar | sì / ja |
| Verarbeitungstemperatur [°C] | > -10 |

Lieferform

| Art.Nr. | Format | Maßeinheit | Stk / Kar | Netto kg / Stk | Netto kg / Kar |
|----------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| PCTINV | 6 cm x 30 m | ST | 20 | 0,7 | 14 |
| PCTINV10 | 10 cm x 30 m | ST | 2 | 1,27 | 2,54 |
| PCTINV15 | 15 cm x 30 m | ST | 2 | 1,9 | 3,8 |