



ROFLEX 30

Rohr-Manschetten für Ø 15-30 mm, innen und außen

Vorteile

- Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber
- Sicher auch in heißem Umfeld: Temperaturstabil bis 150 °C
- Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

Verklebung mit TESCON VANA.

Technische Daten

Farbe	nero / schwarz
Freibewitterung [Monate]	6 Monate
Lagerung	kühl und trocken
Material	EPDM
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +150
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCRO03N	14 x 14 cm	ST	10	0,03	0,3