



CEMWOOD

CEMWOOD EcoFix

Ökologisches Bindemittel zur Verfestigung von Trockenschüttungen im Oberflächenbereich. Speziell für Randbereiche

Vorteile

- ✓ ökologisches Bindemittel
- ✓ sorgt für feste und saubere Randbereiche

Beschreibung

Speziell für Randbereiche mit zu verklebenden oder zu verspachtelnden Fußbodenbelägen

Randbereiche, die beim Verlegen von Fußboden-Heizsystemen entstehen, können mühelos mit der CW2000 Ausgleichschüttung verfüllt werden. Um zu verklebende oder zu verspachtelnde Bodenbeläge (z. B. Fliesen) optimal in diesen Randbereichen verlegen zu können, hat CEMWOOD auch hier eine optimale Lösung entwickelt: Das ökologische Bindemittel CW EcoFix wird auf die eingebrachte und nivellierte Ausgleichsschüttung gesprüht. CW EcoFix dringt etwa 15 mm ein und verfestigt so die Schüttung im Oberflächenbereich. Nach einer Trocknungszeit von ca. 12 h kann eine Glasfasermatte verlegt und darauf mühelos der notwendige Fliesenkleber verteilt werden. Zur Herstellung einer verfestigten Schüttung kann CW EcoFix auch direkt mit CW2000 gemischt werden. Auf diese Weise entsteht eine hochbelastbare Schüttung für besonders beanspruchte Bodenbereiche.

Anwendungsbereich

Randbereiche mit zu verklebenden oder zuerspachtelnden Fußbodenbelägen.

Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Katalog Beschreibung	Maßeinheit	Netto kg / Stk
CWECOFIX	5 l	Kanister	ST	5

Funktionsweise