



# ClayTec LEHMFUGENFÜLLER

ClayTec Lehm-Fugenfüller

## Beschreibung

Füllmaterial für Fugen zwischen Lehm- und Holzbauteilen wie Türbekleidungen und Sockelleisten sowie für Dübellöcher. Auch geeignet für Risse und Fehlstellen historischer Fachwerkbalken. Lehm-Fugenfüller ist die ökologische Alternative zu Kunststoff-Füllmassen. Das trockene Material wird mit Wasser angemischt, in die auffüllbare ClayTec Wechselkartusche gegeben und mit der Kartuschenpresse verarbeitet. Restmengen können unbegrenzt lange aufbewahrt werden.

## Anwendungsbereich

Füllen von Fugen zwischen Fachwerkbalken und Lehm-Ausfachungen. Für Fugen zwischen Lehm- oder Kalkputzen und Ausbauteilen wie Sockelleisten, Türbekleidungen oder anderen angrenzenden Einbauten. Zum Schließen von Holzschwindrissen und bauteilbedingten Setzrissen. Als Spachtel-Füllmasse für Dübellöcher etc.  
 In natur-braun für lehm- und holzfarbige Anschlüsse und Risse;  
 in natur-hell für weiße und helle Lehm- und Kalk-Innenputzflächen.



## Technische Daten

<b>Zusammensetzung / Inhaltsstoffe</b>	Natur-Baulehm, Kork, Blähglas, Talkum, Cellulose, pflanzliches Verdickungsmittel.
--	---

## Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Anmerkungen	Maßeinheit	kg / Stk
CL13.520	1,5 kg braun	trocken ergibt 2,5 l Fugenmasse	ST	1,5
CL13.521	1,5 kg hell	trocken ergibt 2,5 l Fugenmasse	ST	1,5
CL182/595	0,10 kg	ClayTec Kartusche für Fugenfüller	ST	0,1

## Lagerung

Trockene kühle Lagerung unbegrenzt möglich.

## Verarbeitung

Wasserzugabe mit dem Küchenquirl oder von Hand. Natur-braun 1,15 bis 1,25 l, Natur-hell 0,975 bis 1,15 l je nach gewünschter Verarbeitungskonsistenz und Breite der zu füllenden Fugen.

