



GUTEX Multiplex-top

Regensichere Unterdeckplatte mit einzigartiger Nut-Feder-Profilierung

Vorteile

- ✔ Nachweislich regendicht bis 3 mm Fugenbildung
- ✔ Hoher Hagelschutz HW4 (TÜV-geprüft)
- ✔ Als Behelfsdach 3 Monate frei bewitterbar

Beschreibung

Gutex Multiplex-top ermöglicht regensichere Holzfaserdämmungen mit geringer Aufbauhöhe. Die Unterdeckplatte eignet sich für Dachaufbauten im Neubau, für Dachsanierungen von innen und außen, als Abdeckplatte bei Aufdachdämmungen und als Schutz in hinterlüfteten Wanddämmungen. Hohe Diffusionsoffenheit sowie ein ausgeprägtes Feuchtespeicher- und -abgabevermögen sorgen für langfristige bauphysikalische Sicherheit. Die winddichte Nut-Feder-Verbindung schützt die Dämmkonstruktion zuverlässig vor durchströmender Kaltluft.



Anwendungsbereich

[Weitere Details und Informationen](#)

Technische Werte

- ✔ Rohdichte ρ : ~ 220 kg/m³
- ✔ Erklärte Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,045 W/mK
- ✔ Druckspannung: \geq 200 kPa
- ✔ Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (TR): \geq 30 kPa

Lieferform

Art.Nr.	Dicke	Format	Anmerkungen	Maßeinheit	m ² / Stk	m ² / Pal	Stk / Pal	kg / m ²	kg / Stk	Pal / Sattelzug	Format Palette
GMPT022	22 mm	250 x 75 cm	Nut+Feder	M ²	1,88	84,38	45	4,84	9,08	30	255x80xh120 cm
GMPT035	35 mm	250 x 75 cm	Nut+Feder	M ²	1,88	56,25	30	7,7	14,44	30	255x80xh120 cm

