



GUTEX Thermoinstal

Druckfeste Dämmplatte für Installationsebenen

Vorteile

- ✔ Reduziert Wärmebrücken effektiv und verbessert den U-Wert der Wandkonstruktion
- ✔ Zeitsparend durch direkte Verlegung ohne Lattenkonstruktion
- ✔ Bietet guten Schallschutz durch hohe Rohdichte

Beschreibung

Gutex Thermoinstal ist die ökologische Dämmplatte für Installationsebenen. Im Vergleich zu Lattenkonstruktionen reduziert sie das Risiko von Wärmebrücken und verbessert gleichzeitig den Schallschutz – ideal für Installationsebenen, in denen neben Kabeln auch geräuschverursachende Heizungsrohre, Wasserleitungen oder Lüftungsrohre verlegt sind. Zudem ist die druckfeste und maßgenaue Thermoinstal schnell installiert – vor allem bei der Vorfertigung von Wandelementen.



Anwendungsbereich

[Weitere Details und Informationen](#)

Technische Werte

- ✔ Rohdichte ρ : ~ 150 kg/m³
- ✔ Erklärte Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK
- ✔ Druckspannung: ≥ 100 kPa
- ✔ Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (TR): ≥ 10 kPa

Lieferform

Art.Nr.	Dicke	Format	Anmerkungen	Maßeinheit	m ² / Stk	m ² / Pal	Stk / Pal	kg / m ²	kg / Stk	Pal / Sattelzug	Format Palette
GTIL050	50 mm	125 x 60 cm	Stumpf	M ²	0,75	63	84	7,5	5,63	20	125x120xh240 cm

