



GUTEX Thermowall-gf

Besonders stabile und druckfeste verputzbare Dämmplatte für Thermowall WDVS

Vorteile

- ✔ Ganzjähriger Wärmeschutz für effizientes Heizen und Kühlen
- ✔ Diffusionsoffene und feuchtigkeitsregulierende Holzfaserdämmung für ein behagliches, wohngesundes Raumklima
- ✔ Erhältlich in 40 und 60 mm Dicke, mit Nut-und-Feder-Profil bis 2,58 m und stumpfkantig bis 3,00 m Länge

Beschreibung

Gutex Thermowall-gf ist die schwerste Dämmplatte im Thermowall WDVS, die bereits in Dicken von 40 und 60 mm höchste Stabilität und Druckfestigkeit bietet – ideal für die direkte Beplankung auf Holzständern. Darüber hinaus eignet sie sich auch für massive Wände aus Holz oder Mauerwerk. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von λ_D 0,043 und λ_B 0,045 W/mK sowie hervorragender Wärmespeicherkapazität reduziert Thermowall-gf den Energiebedarf und beugt einer Veralgung der Putzfassade vor. Zudem sorgt die diffusionsoffene, feuchtigkeitsregulierende Dämmplatte aus Holzfaser für ein gesundes Raumklima und einen verbesserten Schallschutz.

Anwendungsbereich

[Weitere Details und Informationen](#)

Technische Werte

- ✔ Rohdichte ρ : ~ 185 kg/m³
- ✔ Erklärte Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,043 W/mK
- ✔ Druckspannung: \geq 150 kPa
- ✔ Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (TR): \geq 20 kPa

Lieferform

Art.Nr.	Dicke	Format	Anmerkungen	Maßeinheit	m ² / Stk	m ² / Pal	Stk / Pal	kg / m ²	kg / Stk	Pal / Sattelzug	Format Palette
GTWGFMF040	40 mm	130 x 60 cm	Nut+Feder	M ²	0,78	84,24	108	7,4	5,77	20	130x120xh250 cm
GTWGFMF060	60 mm	130 x 60 cm	Nut+Feder	M ²	0,78	56,16	72	11,1	8,66	20	130x120xh250 cm
GTWGFMF060LG	60 mm L	190 x 60 cm	Nut+Feder	M ²	1,14	41,04	36	11,1	12,65	28	190x120xh122 cm
GTWGFMF060XL	60 mm X	257,6 x 117,6 cm	Nut+Feder	M ²	-	54,53	18	11,1	33,63	20	260x120xh120 cm
GTWGF040	40 mm XL	260 x 125 cm	Stumpf	M ²	-	78	24	7,4	24,05	20	260x125xh120 cm
GTWGF060	60 mm XL	260 x 125 cm	Stumpf	M ²	-	48,75	15	11,1	36,08	20	260x125xh120 cm
GTWGFZ040	40 mm XXL	280 x 125 cm	Stumpf	M ²	-	84	24	7,4	25,9	16	280x125xh120 cm
GTWGFZ060	60 mm XXL	280 x 125 cm	Stumpf	M ²	-	52,5	15	11,1	38,85	16	280x125xh120 cm
GTWGFZ060X	60 mm XXXL	300 x 125 cm	Stumpf	M ²	-	56,25	15	11,1	41,63	16	300x125xh120 cm

