MUFFaway

MUFFaway KALKFARBE

Gebrauchsfertige emissionsfreie Farbe auf Sumpfkalk-Basis

Vorteile

- hohe Alkalität (pH-Wert > 12) verhindert Schimmelbildung dauerhaft
- konsequent ökologische Rohstoffauswahl
- hoch diffusionsoffen (Sd-Wert: <0,05 m)
- schafft eine angenehmes Raumklima
- sehr hohe Deckkraft
- frei von VOC

Beschreibung

Schafft ein Traumklima zum Wohlfühlen!
Traditionelle mineralische Farbe auf Sumpfkalkbasis in Profi-Qualität, die sich durch hervorragende Eigenschaften auszeichnet: dampfdiffusionsoffen, zur Vorbeugung gegen Schimmelbefall geeignet und geruchsabsorbierend. Erste Wahl bei der Gestaltung sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung historischer und denkmalgeschützter Bauten.
Reichweite: ~ 10 m²/l

Anwendungsbereich

Für Anstriche auf mineralischen Untergründen, z.B. Putze, Beton, Kalksandstein, Mineral-, Kalkfarben, sowie Lehm, Raufaser, Gipsfaser, Gipskarton und renovierfähigen Altanstrichen. Für innen und außen geeignet.
Produktinformation
Gefahr: H318 - Verursacht schwere Augenschäden, H315 - Verursacht Hautreizungen.

Technische Daten

Zusammensetzung / Inhaltsstoffe	Wasser, Calciumhydroxid, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Cellulose
Farbe	bianco / weiß
Gefahrenklasse	Non applicabile / kein Gefahrgut
Lagerstabilität [Monate]	24 nei contenitori originali sigillati a +18°C (teme il gelo) / 24 bei +18°C verschlossen im Originalgebinde (frostfrei)
pH-Wert [pH]	> 12
Reichweite [l/m² pro Durchgang]	~ 0,10 per mano su superfici lisce / je Anstrich
Zustand	leggermente pastoso, tixotropico / leicht dickflüssig, thixotrop

Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Anmerkungen	Maßeinheit	Stk / Pal	kg / Stk
MAPIT05	5 l	Weiß - Reichweite ~ 50 m²/Anstrich	ST	60	5
MAPIT10	10 l	Weiß - Reichweite ~ 100 m²/Anstrich	ST	40	10

Verarbeitung

Zur farbigen Abtönung nutzen Sie die Kalk-Buntfarbe Nr. 350, die Farbkarte Nr. 350 zeigt das Mischungsverhältnis für 80 ausgewählte Farbtöne.