



NATURASTEP igro

Die wasserabweisende Trittschalldämmung

Vorteile

- ✔ wasserabweisend
- ✔ hervorragende Schalldämmung
- ✔ hoch belastbar (100 t)
- ✔ einfach im Handling
- ✔ umweltfreundlich und recyclebar
- ✔ unterstützt eine gesundes Wohnklima
- ✔ antistatisch

Beschreibung

NATURASTEP igro, mit wasserabweisender Funktion, wird schwimmend verlegt und sorgt, dank bester akustischer und bauphysikalischer Eigenschaften unter Laminat, Parkett, Kork, Vinyl- und Designböden für Langlebigkeit der Oberbeläge und für hervorragende Tritt- und Gehschalldämmung. Und das still und leise, ganz natürlich ohne Plastik. Ob Neubau oder Renovierung, die NATURASTEP Trittschalldämmungen tragen zu einem gesunden, angenehmen, hörbar leiseren und schadstofffreien Wohnkomfort bei.

Anwendungsbereich

- ✔ schwimmende Verlegung unter Laminat, Parkett, Kork, Vinyl- und SPC-Böden
- ✔ geeignet für Fussbodenheizung
- ✔ geeignet für moderne Klicksysteme
- ✔ bei Verdacht auf Restfeuchte im Estrich bzw. temporäre Feuchtbelastung

Technische Daten

Zusammensetzung / Inhaltsstoffe	Biopolymer / Feinste Fasern aus Nadelholz, Recyclingpapier, native Weizenstärke als Bindemittel, Weißleim zur Hydrophobierung (<=0,5%)
Rohdichte ρ [kg/m³]	384
Druckspannung [kPa]	992
Dynamische Druckfestigkeit [DL2]	> 100.000 cicli / Zyklen
Flächengewicht [g/m²]	692
Gehschallminderung	≤ 29%
Erklärte Wärmeleitfähigkeit λD [W/mK]	0,052
Stuhlrollenbeständigkeit [BK 31-33]	25.000 giri / Umdrehungen
Trittschalldämmung (unter Laminatboden) [dB]	≤ 22
Trittschalldämmung (unter Vinylboden) [dB]	≤ 20

Lieferform

Art.Nr.	Dicke	Format	Maßeinheit	m² / Pkt	m² / Pal	Stk / Pkt	Netto kg / m²	Netto kg / Pkt
NSTIGRO	1,8 mm	53,5 x 79 cm	M²	7,19	417	17	0,69	4,98

