



AEROSANA FLEECE

Tessuto non tessuto per coprire fessure e giunti

Vantaggi

- resistente all'aria e al vento: testato nel sistema AEROSANA VISCONN
- lavorazione facile: tessuto non tessuto molto aderente
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

AEROSANA FLEECE è un prodotto integrativo per la lavorazione di sigillanti applicabili a spruzzo e stendibili della famiglia AEROSANA VISCONN. Permette di coprire in sicurezza ad es. fessure o giunti più larghi di 3 mm su AEROSANA VISCONN o di 20 mm su AEROSANA VISCONN FIBRE.



Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	PET
Allungamento longitudinale [%]	75
Allungamento trasversale [%]	90
Colore	bianco / weiß
Grammatura [g/m²]	63
Resistenza a trazione longitudinale [N/5 cm]	90
Resistenza a trazione trasversale [N/5 cm]	145
Temperatura di applicazione [°C]	+5 / +60
Spessore [mm]	0,7

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCASF	15 cm x 25 m	ST	2	0,62	1,25

Lavorazione

Consigli per l'applicazione

Supporti

Per l'utilizzo di AEROSANA FLEECE, i sottofondi possono essere leggermente irregolari o strutturati. Per un'esecuzione resistente all'aria e al vento, AEROSANA FLEECE deve essere inumidita su entrambi i lati con AEROSANA VISCONN o AEROSANA VISCONN FIBRE nell'area in cui poggia sul sottofondo.

Le indicazioni relative ai sottofondi sui quali è possibile utilizzare i prodotti AEROSANA VISCONN sono presenti nei consigli per l'applicazione.

Atossicità certificata secondo

