



## DUPLEX

Nastro biadesivo per interni ed esterni

### Vantaggi

- elevata sicurezza dei componenti grazie a incollaggi impermeabili duraturi
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

### Campi di applicazione

All'esterno: Sigillatura al riparo dall'umidità di sovrapposizioni di membrane sottotegola e di rivestimento così come di membrane freno al vapore sovrastanti la copertura e membrane barriera all'aria su supporti duri.

All'interno: Fissaggio di membrane freno al vapore e barriera all'aria su profili in metallo. Raccordi, ad es. a finestre.

### Specifiche tecniche

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento (DIN 4108-11) | superata / bestanden           |
| Armatura  | Kunststoff                     |
| Colore  | trasparente / transparent      |
| Adesivo   | Spezial Acrylat-Haftkleber     |
| Stoccaggio  | kühl und trocken               |
| Garanzia sul materiale depositata   | sì / ja                        |
| Resistenza alla temperatura [°C]  | continua / dauerhaft -40 / +90 |
| Strato di separazione   | silikonisierte PE-Folie        |
| Temperatura di applicazione [°C]  | > -10                          |

### Fornitura

| Cod.Art. | Formato       | Unità di misura | pez / car | Netto kg / pez | Netto kg / car |
|----------|---------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| PCDPLX80 | 2,5 cm x 80 m | ST              | 10        | 0,75           | 7,5            |