



EXTOSEAL ENCORS

Wasserführendes Absperklebeband für innen und außen

Vorteile

- ✔ Großer Bauteilschutz durch hohe Absperwirkung
- ✔ Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergründen
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- ✔ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Zum Herstellen von Unterfensterbänken, zum Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und Betonbau, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten aus Holzfaser untereinander (z. B. in Kehlen und Übergängen) sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Technische Daten

Farbe	Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Flächengewicht [g/m ²]	1,9 kg/m ²
Freibewitterung [Monate]	6 Monate
Lagerung	kühl und trocken
Material	Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
Schlagregendichtheit [Pa (ift)]	fino / bis 600, Unterfensterbank / davanzale inferiore finestra
sD-Wert [m]	> 200
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +80
Träger	dehnbare PE-Trägerfolie
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Verarbeitungstemperatur [°C]	-10 / +35
Dicke [mm]	1,1

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCEXE10	10 cm x 20 m	ST	3	4	12
PCEXE20	20 cm x 20 m	ST	2	7,75	15,5

PCEXE30	30 cm x 20 m	ST	1	11,5	11,5
---------	--------------	----	---	------	------
