



INSTAABOX

Installationsbox

Vorteile

- ✔ Für Kabel und Leerrohre bis 20 mm Durchmesser
- ✔ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Bietet Platz für bis zu drei Gerätedosen
- ✔ Beliebig erweiterbar: Einfach aufschneiden und zusammenkleben
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Bei Konstruktionen ohne Installationsebene kann die INSTAABOX Raum für Gerätedosen o. ä. schaffen. Dazu wird sie auf der vorhandenen Dampfbrems- und Luftdichtungsebene angebracht und mit dieser luftdicht verbunden. Es werden die Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 in Bezug auf die Luftdichtheit beim Einsatz herkömmlicher Gerätedosen eingehalten. Die INSTAABOX kann sowohl bei Innen- als auch bei Außenwänden eingesetzt werden.

Die INSTAABOX hat Übermaß, damit bei Ausbohren der Öffnungen für die Gerätedosen die Luftdichtungsebene nicht beschädigt wird.

Technische Daten

Brandverhalten (EN 13501)	E
Breite [mm]	190
Breite Installationsebene [mm]	130
Farbe	trasparente / transluzent
Kabeldurchmesser [mm]	≤ 20
Lagerung	kühl und trocken
Länge [mm]	320
Länge Installationsebene [mm]	260
Material	dehnfähiges, flexibles Polyethylen
sD-Wert [m]	> 10
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -10 / +80
Tiefe [mm]	55 mm

Lieferform

Art.Nr.	Maßeinheit	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCINSTAA	ST	0,03	0,3