



## ORCON F

Allround-Anschlusskleber für innen und außen

### Vorteile

- ✔ Verklebt sicher auch bei Frost: ab -10 °C verarbeiten
- ✔ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✔ Gewährt festen und dauerelastischen Halt
- ✔ Sorgt für sichere Anschlüsse: Dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfähig
- ✔ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- ✔ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Kann bis -20 °C gelagert werden. Material gefriert nicht in der Kartusche
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

### Anwendungsbereich

- ✔ Herstellung luftdichter Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aller Art. Dazu zählen alle pro clima Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. pro clima INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP und DA).
- ✔ Verklebung winddichter Anschlüsse von Unterdeck- und Unterspannbahnen aller Art (PP, PET). Die Anschlussverklebung von z. B. pro clima SOLITEX MENTO-Familie, SOLITEX UD, SOLITEX PLUS und SOLITEX UM connect entspricht den Anforderungen der Produktdatenblätter des ZVDH.
- ✔ Winddichte Verklebung von Wandschalungsbahnen (z. B. pro clima SOLITEX FRONTA-Familie).
- ✔ Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse von Rieselschutzbahnen.

### Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Eigenschaften	hohe Dehnbarkeit
Farbe	verde / grün
Lagerung	bis -20 °C, kühl und trocken
Material	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen
Materialgarantie, hinterlegt	sì / ja
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +80
Verarbeitungstemperatur [°C]	-10 / +50

### Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCORC3	310 ml	ST	20	0,39	7,7
PCORC6	600 ml	ST	12	0,6	7,2