



## ORCON F

Allround-Anschlusskleber für innen und außen

### Vorteile

- ✔ Verklebt sicher auch bei Frost: ab -10 °C verarbeiten
- ✔ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✔ Gewährt festen und dauerelastischen Halt
- ✔ Sorgt für sichere Anschlüsse: Dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfähig
- ✔ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- ✔ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Kann bis -20 °C gelagert werden. Material gefriert nicht in der Kartusche
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

### Anwendungsbereich

- ✔ Herstellung luftdichter Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aller Art. Dazu zählen alle pro clima Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. pro clima INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP und DA).
- ✔ Verklebung winddichter Anschlüsse von Unterdeck- und Unterspannbahnen aller Art (PP, PET). Die Anschlussverklebung von z. B. pro clima SOLITEX MENTO-Familie, SOLITEX UD, SOLITEX PLUS und SOLITEX UM connect entspricht den Anforderungen der Produktdatenblätter des ZVDH.
- ✔ Winddichte Verklebung von Wandschalungsbahnen (z. B. pro clima SOLITEX FRONTA-Familie).
- ✔ Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse von Rieselschutzbahnen.

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Anforderung Verklebung un-/gealtert (DIN 4108-11) | superata / bestanden   |
| Eigenschaften                                     | hohe Dehnbarkeit   |
| Farbe   | verde / grün   |
| Material  | Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen |
| Materialgarantie, hinterlegt                      | sì / ja  |
| Temperaturbeständigkeit [°C]                      | continua / dauerhaft -40 / +80   |
| Verarbeitungstemperatur [°C]                      | -10 / +50  |

### Lieferform

| Art.Nr. | Volumen [Inhalt] | Maßeinheit | Stk / Kar | kg / Stk | kg / Kar |
|---------|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| PCORC3  | 310 ml           | ST         | 20        | 0,39     | 7,7      |
| PCORC6  | 600 ml           | ST         | 12        | 0,6      | 7,2      |

### Lagerung

Bis -20 °C, kühl und trocken.