ORCON F

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi

Vantaggi

- Incolla in modo sicuro anche in caso di gelo: applicazione da -10 °C
- Particolarmente resistente: 100 anni di forza adesiva testata e comprovata in modo indipendente
- Garantisce un'aderenza elastica nel tempo all'interno e all'esterno
- Per giunzioni sicure: penetra in profondità nel sottofondo, rimane dilatabile
- Costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- Può essere conservato fino a -20 °C. Il materiale non si congela nella cartuccia
- Ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

- Realizzazione di raccordi impermeabili all'aria di membrane freno al vapore e barriere all'aria di tutti i tipi. Tra queste vi sono tutte le membrane pro clima freno al vapore e barriera all'aria (ad es. pro clima INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP e DA).
- Sigillature di raccordi impermeabili al vento di membrane sottotegola di tutti i tipi (PP, PET). L'incollatura di raccordo ad es. della famiglia pro clima SOLITEX MENTO e SOLITEX UM connect soddisfa i criteri delle schede tecniche dei prodotti della ZVDH.
- Sigillature impermeabile al vento di membrane di rivestimento (ad es. della famiglia pro clima SOLITEX FRONTA).

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Proprietà	hohe Dehnbarkeit
Colore	verde / grün
Materiale	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen
Garanzia sul materiale depositata	sì / ja
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +80
Temperatura di applicazione [°C]	-10 / +50

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCORC3	310 ml	ST	20	0,39	7,7
PCORC6	600 ml	ST	12	0,6	7,2

Stoccaggio

Fino a -20 °C, fresco e asciutto.