



ORCON MULTIBOND

Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen

Vorteile

- ✔ Schnell weiterarbeiten: Anschlusskleber von der Rolle, keine Trocknungszeit - Verbindung ist sofort belastbar
- ✔ Flexibel einsetzen: Hält dauerhaft sicher durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✔ Ist sicher auch bei Frost: klebt zuverlässig schon ab -15 °C
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Lösemittelfreier, dauerhafter, elastischer, frostsicherer Luftdichtungskleber von der Rolle für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, INTELLO X, DB+, DASATOP und DA, sowie Folien aus PE-, PA-, PP- und Aluminium an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie Mauerwerk, Putz, Beton, sägeraues Holz.

Verklebung winddichter Anschlüsse von handelsüblichen Unterdeck- und Unterspannbahnen (z. B. aus PE und PET). Die Anschlussverklebungen in Kombination mit der pro clima SOLITEX MENTO-Familie, SOLITEX UD, SOLITEX PLUS und SOLITEX UM connect entsprechen den Anforderungen der Produktdatenblätter des ZVDH.

Winddichte Verklebung von Wandschalungsbahnen aller Art (z. B. pro clima SOLITEX FRONTA-Familie).

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Beständigkeit gegen Feuchte	wasserfest
Breite Kleberaube [mm]	11
Dicke Kleberaube [mm]	3
Farbe	transluzent grün
Klebkraft [N/cm]	16 N/cm
Material	SOLID Acrylat, frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln
Materialgarantie, hinterlegt	si / ja
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +100
Trennlage	silikonisierte PP-Folie
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -15

Lieferform

Art.Nr.	Maßeinheit	Stk / Kar	kg / Stk	kg / Kar
PCORCMB	ST	12	0,31	3,72

Lagerung

Liegend, kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.