TESCON PROFIL

Nastro adesivo per il raccordo di angoli, con pellicole di separazione rimovibili separatamente per interni ed esterni

Vantaggi

- incolla gli angoli in modo semplice, veloce e pulito
- un prodotto, due applicazioni: pellicola di separazione suddivisa in ~ 12 | 23 | 25 mm
- incollaggio sicuro, anche in presenza di umidità: colla SOLID impermeabile all'acqua
- applicazione semplice: supporto in tessuto non tessuto molto aderente
- lavorazione successiva più rapida: supporto in tessuto non tessuto direttamente intonacabile
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Raccordi angolari di strati di freno al vapore e di barriera all'aria, ad es. a finestre e porte, così come altre connessioni di elementi edili all'interno e all'esterno. Vi rientrano anche raccordi di elementi di montaggio del tetto o del muro a membrane sottotegola o di rivestimento. Le sigillature sono conformi ai requisiti delle norme DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2. Inoltre raccordi a pannelli in derivati del legno.

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	azzuro / hellblau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 Monate
Adesivo	wasserfester SOLID-Kleber
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	Spezial-Vlies aus PP
Strato di separazione	silikonisierte PE-Folie
Intonacabile	sì / ja
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCPROFIL	6 cm x 30 m	ST	20	0,6	12

Stoccaggio

Fresco e asciutto.