



ROFLEX 20

Rohr-Manschetten für Ø 15-30 mm, innen und außen

Vorteile

- ✔ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und außen
- ✔ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✔ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✔ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln und Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z. B. bei Unterdeckungen oder Sanierungs-Dampfbremsen.

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Farbe	blu scuro, nero / dunkelblau, schwarz
Freibewitterung [Monate]	6 Monate
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Lagerung	kühl und trocken
Material	TESCON VANA mit EPDM
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +150
Trennlage	silikonisiertes Papier
Überputzbar	sì / ja
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCRO02N	14,5 x 14,5 cm	ST	15	0,01	0,21