



CONTEGA SOLIDO EXO

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für außen

Vorteile

- ✔ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar
- ✔ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
- ✔ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✔ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

Anwendungsbereich

Für den außenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Der modifizierte wasserfeste SOLID-Kleber sorgt für eine schnelle und dauerhafte Verklebung mit dem Untergrund.

Die verklebte Fuge ist sofort winddicht und die Verbindung belastbar. Das Vlies kann gemäß Verarbeitungshinweisen einfach überputzt werden.

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Farbe	nero / schwarz
Freibewitterung [Monate]	3 Monate
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Lagerung	kühl und trocken
Schlagregendichtheit [Pa (ift)]	fino / bis 600, perimetrale / umlaufend
sD-Wert [m]	0,7
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Träger	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Überputzbar	sì / ja
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10
Wassersäule [mm]	> 2.500

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCSE08	8 cm x 30 m	ST	8	1	8