



CONTEGA SOLIDO SL

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen

Vorteile

- ✔ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✔ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✔ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✔ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Für den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen.

Der modifizierte wasserfeste SOLID-Kleber sorgt für eine schnelle und dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund.

Die verklebte Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung belastbar. Das Vlies kann gemäß Verarbeitungshinweisen einfach überputzt werden.

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Farbe	bianco / weiß
Kleber	modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Luftdichtheit	bis 1000 Pa, umlaufend
sD-Wert [m]	2,8
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Träger	PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Trennlage	1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Überputzbar	sì / ja
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	kg / Stk	kg / Kar
PCSSL08	8 cm x 30 m	ST	8	1	8

Lagerung

Kühl und trocken.