TESCON INCAV

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen

Vorteile

- Einfach und sicher Ecken verkleben durch vorgefertigtes Formteil
- Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- Flexibel einsetzbar: Kann individuell angepasst werden
- Ecke umfaltbar: Klebefläche kann nach innen oder außen zeigen
- Leicht zu verarbeiten auch bei nicht winkligen Anschlüssen: sehr anschmiegsam
- Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Selbstklebendes 3-dimensionales Innenecken-Formteil aus TESCON Klebeband zur Abdichtung im Innen- und Außenbereich. Verklebung auf:

- Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier
- Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoffplatten
- Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen
- Holzfaserunterdeckplatten (Primern mit TESCON PRIMER)
- angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenster, Türen, Balken, Zangen usw.

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Farbe	azzuro / hellblau
Freibewitterung [Monate]	6 Monate
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Schenkellänge [mm]	60
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Träger	Spezial-Vlies aus PP
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10
Dicke [mm]	0,5

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	kg / Stk	kg / Kar
PCTINC	6 x 6 cm	ST	4	0,01	0,05

Lagerung

Kühl und trocken.