



TESCON INCAV

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni

Vantaggi

- ✔ incollaggio facile e sicuro degli angoli grazie al componente preformato
- ✔ incollaggio sicuro, anche in presenza di umidità: colla SOLID impermeabile all'acqua
- ✔ utilizzo flessibile: adattabile in base alle necessità
- ✔ angolo ribaltabile: la superficie adesiva può essere rivolta verso l'interno o verso l'esterno
- ✔ facile da applicare anche su giunzioni non ad angolo: molto aderente
- ✔ per lavorare con flessibilità: 6 mesi di esposizione agli agenti atmosferici
- ✔ costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✔ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Pezzo preformato tridimensionale per angoli interni in nastro adesivo TESCON per la sigillatura in ambienti interni ed esterni. Incollatura su:

- ✔ membrane freni al vapore e di barriera all'aria in pellicola e cartone
- ✔ strati di freno al vapore e di barriera all'aria in pannelli duri di derivati del legno
- ✔ membrane sottotegola e di rivestimento
- ✔ pannelli sottotegola in fibre di legno (dare una mano di fondo con TESCON PRIMER)
- ✔ elementi edili adiacenti in legno piallato, plastiche dure o metalli, come finestre, porte, travi, catene etc.

Specifiche tecniche

Prestazioni dell'incollaggio, prima e dopo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	azzurro / hellblau
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 Monate
Adesivo	wasserfester SOLID-Kleber
Lunghezza lato [mm]	60
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Supporto	Spezial-Vlies aus PP
Strato di separazione	silikonisierte PE-Folie
Temperatura di applicazione [°C]	> -10
Spessore [mm]	0,5

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCTINC	6 x 6 cm	ST	4	0,01	0,05

Stoccaggio

Fresco e asciutto.