



TESCON PROFECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

Vorteile

- ✔ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- ✔ Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber
- ✔ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Passt zur Bausituation: erhältlich in Teilung 12/38 und 25/35 mm
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Vorgefaltetes Winkelanschlussband zur Verklebung von

- ✔ Luftdichten Eckverklebungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB)
- ✔ Winddichten Eckverklebungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, z. B. Anschlüsse an (Dach-) Fenster außen
- ✔ Luftdichten Anschlüssen (Dachflächen-) Fenster, Türen usw. innen und außen

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Farbe	azzurro / hellblau
Freibewitterung [Monate]	3 Monate
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Überputzbar	sì / ja
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10
Vlies	Spezial-Vlies aus PP
Dicke [mm]	0,5

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCTPF5	5 cm x 30 m	ST	20	0,61	12,1
PCTPF6	6 cm x 30 m	ST	20	0,73	14,5