TESCON PROFECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

Vorteile

- Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber
- Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche
- Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam
- Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- Passt zur Bausituation: erhältlich in Teilung 12/38 und 25/35 mm
- Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich

Vorgefaltetes Winkelanschlussband zur Verklebung von:

- Luftdichten Eckverklebungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen sowie Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB)
- Winddichten Eckverklebungen von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, z. B. Anschlüsse an (Dach-) Fenster außen
- Luftdichten Anschlüssen (Dachflächen-) Fenster, Türen usw. innen und außen

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Farbe	azzuro / hellblau
Freibewitterung [Monate]	3 Monate
Kleber	Spezial Acrylat-Haftkleber
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Überputzbar	sì / ja
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10
Vlies	Spezial-Vlies aus PP
Dicke [mm]	0,5

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	kg / Stk	kg / Kar
PCTPF5	5 cm x 30 m	ST	20	0,61	12,1
PCTPF6	6 cm x 30 m	ST	20	0,73	14,5

Lagerung

Kühl und trocken.