



## TESCON VANA

Allround-Klebeband für innen und außen

### Vorteile

- ✔ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✔ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✔ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✔ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von Hand abreißbar
- ✔ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

### Anwendungsbereich

Innen: Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten Holzwerkstoffplatten.

Außen: Herstellung der Winddichtheit und der Regensicherheit von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen (z. B. pro clima SOLITEX) und Unterdeckplatten.

Luftdichte Verklebung von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen.

Sämtliche Verklebungen innen und außen können sowohl untereinander als auch an angrenzende glatte, nichtmineralische Bauteile erfolgen (z. B. Rohrdurchdringungen, Dachflächenfenster).

### Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11]	superata / bestanden
Farbe	blu scuro / dunkelblau
Freibewitterung [Monate]	6 Monate
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +90
Träger	Spezial-Vlies aus PP
Trennlage	silikonisiertes Papier
Überputzbar	si / ja
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -10

### Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
PCTVANA	6 cm x 30 m	ST	20	0,6	12
PCTVX07	7,5 cm x 30 m	ST	4	0,95	3,8

PCTVX10	10 cm x 30 m	ST	2	1,45	2,9
PCTVX15	15 cm x 30 m	ST	2	1,9	3,8
PCTVX20	20 cm x 30 m	ST	1	2,9	2,9