



STAMCOLL AS

Der wasserbeständige Universal-Kleb-/Dichtstoff

Vorteile

- ✔ sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen
- ✔ gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- ✔ schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken
- ✔ dauerelastisch - für spannungsausgleichende Klebungen
- ✔ nahezu geruchlos
- ✔ überstreichbar, überlackierbar
- ✔ Frei von Lösemittel

Beschreibung

Hochwertiger einkomponentiger Kartuschenkleber.

Anwendungsgebiet: Zu verwenden mit Stamisol ECO/DW/FA/Fl.

Farbe: schwarz

Reichweite: pro 310 ml Kartusche ca. 8 lfm bei 8 mm Raupe



Technische Daten

Aushärtung in 24 Stunden bei 23°C, 50% RLF	~ 2 bis 3 mm
Dichte bei 23°C, 50% RLF	~ 1,35 g/cm ³
Hautbildungszeit bei 23°C, 50% RLF	~ 15 min.
Lagerstabilität bei 23°C, 50% RLF	9 Monate ab Herstellung
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 / +90
Verarbeitungstemperatur [°C]	+5 / +40
Viskosität	Pastös, weich

Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Maßeinheit	Stk / Kar	kg / Stk	kg / Kar
SKAKL	310 ml	ST	20	0,31	6,2

Verarbeitung

- ✔ Härtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit