



STAMCOLL AS

Collante/sigillante universale resistente all'acqua

Vantaggi

- ✔ Ottima adesione senza primer su numerosi sottofondi.
- ✔ buona resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV
- ✔ Polimerizzazione rapida anche in strati spessi
- ✔ Permanentemente elastica - per incollaggi che compensano tensione
- ✔ quasi inodore
- ✔ sovraverniciabile
- ✔ Privo di solventi

Descrizione

Collante in cartuccia monocomponente di alta qualità.

Campo di applicazione: da utilizzare con Stamisol ECO/DW/FA/Fl.

Colore: nero

Resa: per cartuccia da 310 ml circa 8 m con perlina da 8 mm

SergeFerrari | **Stamisol**

Specifiche tecniche

Indurimento in 24 ore a 23°C, 50% u.r.	~ 2 bis 3 mm
Densità a 23°C, 50% u.r.	~ 1,35 g/cm ³
Tempo di formazione della pelle a 23°C, 50% u.r.	~ 15 min.
Conservabilità a 23°C, 50% u.r.	9 Monate ab Herstellung
Resistenza alla temperatura [°C]	-40 / +90
Temperatura di applicazione [°C]	+5 / +40
Viscosità	Pastös, weich

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Unità di misura	pez / car	Netto kg / pez	Netto kg / car
SKAKL	310 ml	ST	20	0,31	6,2

Lavorazione

- ✔ Si indurisce attraverso la reazione con l'umidità