



Serge Ferrari | Stamisol

## Stamisol PERFORM FI

Diffusionsoffene Membran mit hohem Brandschutz für geöffnete Fassaden mit Fugen bis 30 mm

### Vorteile

- Besteht durch seine hohe Brandschutz Klassifizierung Euroklasse B-s1, d0
- Für gestalterische Fugen bis zu 30 mm oder einem Öffnunganteil von maximal 30 %.
- Lang anhaltender, wirksamer Schutz der Wärmedämmung
- Freibewitterungszeit bis zu 4 Monaten

### Beschreibung

Stamisol Perform FI ist für den Einsatz hinter geschlossenen oder offenen, hinterlüfteten Fassaden konzipiert und besteht durch seine hohe Brandschutzklassifizierung B-s1, d0.

Dauerhafter Schutz vor Wasser und Wind durch ein umfassendes System sowie Unterstützung für die Leistungsfähigkeit der Dämmung.

### Anwendungsbereich

- Klassische Winddichtungsbahn für geschlossene oder geöffnete Fassaden mit Fugen bis zu 30 mm
- Für alle Arten von Unterkonstruktionen wie Holz, Metall etc.
- Für Gebäude mittlerer Höhe und geöffnete Fassaden mit hohen Brandschutzanforderungen
- Geeignet für Fassadenkonstruktionen mit direktem Kontakt zur Wärmedämmung

## Technische Daten

Zusammensetzung / Inhaltsstoffe	Träger: Compositvlies PES/TPU Beschichtung: Polyacrylat
Brennverhalten [E]	B-s1,d0
Gewicht [g/m²]	145
Kaltbiegeverhalten [°C]	-40
Maximale Anwendungstemperaturen [°C]	-40 / +80
Nagelausreissfestigkeit (längs / quer) [N]	200/220
Reissfestigkeit (längs / quer), vor Alterung [N/5 cm]	280/230
sD-Wert [m]	0,15
UV Resistenz	resistente / beständig
Widerstand gegen Wasserdurchgang [EN 1928]	W1
Widerstand gegen Wasserdurchgang, vor Alterung, nach 90 Tagen bei 70°C und 5000 St. UV-Strahlen	W1
Wasserdruckprüfung [mm]	> 7000

## Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	m <sup>2</sup> / Rol	m <sup>2</sup> / Pal	Rol / Pal	Netto kg / m <sup>2</sup>	Netto kg / Rol
SSTPFI	40 x 2,50 m	M <sup>2</sup>	100	1600	16	0,16	16
SSTPFITT	40 x 2,50 m	M <sup>2</sup>	100	1600	16	0,16	16

## Verarbeitung

- ✔ Einfache, schnelle und daher wirtschaftliche Verlegung mittels Systemverklebung oder Klebebändern Stamcoll Tape
- ✔ Umfangreiches Systemzubehör für hohe Sicherheit in der Detailausbildung
- ✔ Ideal auch bei Verlegung bei Feuchtigkeit oder im Winter
- ✔ Einfache, schnelle und daher wirtschaftliche Verlegung
- ✔ Systemverklebung mittels dem Klebebänder Stamcoll Tape
- ✔ Für noch schnellere und komfortablere Verlegung jetzt auch als Stamisol Perform FI 2Tape mit zwei integrierten Klebebändern 80 mm

