

ejotherm S1

Tassello ad avvitamento con vite in plastica

Descrizione

- Per il fissaggio di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)
- Per l'ancoraggio a tutte le sottostrutture (A, B, C, D, E)
- Per tutti i pannelli isolanti
- Montaggio a filo
- Tempo di avvitamento veloce

Dati tecnici

- Diametro tassello: 8 mm
- Diametro piattello: 60 mm

EJOT

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	car / ban	kg / car
DS1S120	Lunghezza 120 mm - spess. coibentazione 80 mm	KAR	100	40	1,92
DS1S140	Lunghezza 140 mm - spess. coibentazione 100 mm	KAR	100	40	2,02
DS1S160	Lunghezza 160 mm - spess. coibentazione 120 mm	KAR	100	40	2,17
DS1S180	Lunghezza 180 mm - spess. coibentazione 140 mm	KAR	100	30	2,33
DS1S200	Lunghezza 200 mm - spess. coibentazione 160 mm	KAR	100	30	2,47
DS1S220	Lunghezza 220 mm - spess. coibentazione 180 mm	KAR	100	27	2,6
DS1S240	Lunghezza 240 mm - spess. coibentazione 200 mm	KAR	100	20	2,73
DS1S260	Lunghezza 260 mm - spess. coibentazione 220 mm	KAR	100	20	2,86
DS1S280	Lunghezza 280 mm - spess. coibentazione 240 mm	KAR	100	16	2,99
DS1S300	Lunghezza 300 mm - spess. coibentazione 260 mm	KAR	100	16	3,12
DS1S320	Lunghezza 320 mm - spess. coibentazione 280 mm	KAR	100	16	3,25
DS1S340	Lunghezza 340 mm - spess. coibentazione 300 mm	KAR	100	16	3,38
DS1S360	Lunghezza 360 mm - spess. coibentazione 320 mm	KAR	100	16	3,51