



**EJOT**

## ejotherm SDK U

Per il montaggio di guide e profili, omologato per tutti i materiali da costruzione (A, B, C, D, E)

### Descrizione

- ✔ Profondità di ancoraggio e di foratura molto ridotte
- ✔ Alti valori di caricabilità per la massima sicurezza
- ✔ Consumo conveniente di tasselli
- ✔ Vite premontata per un montaggio rapido
- ✔ Utilizzare i distanziali EJOT AS per compensare le tolleranze dovute alle irregolarità della facciata

### Campi di applicazione

#### VALORI CARATTERISTICI

#### Tipologia di supporto A

- ✔ Calcestruzzo  $\geq$  C 12/15 secondo EN 206-1: 1,5 kN
- ✔ Calcestruzzo  $\geq$  C 16/20 - C 50/60 secondo EN 206-1: 1,5 kN
- ✔ Doppia muratura in calcestruzzo C16/20 - C50/60: 1,5 kN

#### Tipologia di supporto B

- ✔ Laterizio pieno secondo DIN 105: 1,5 kN
- ✔ Blocchi pieni in arenaria calcarea secondo DIN EN 106: 1,5 kN
- ✔ Blocchi pieni in calcestruzzo alleggerito secondo DIN 18152: 0,6 kN

#### Tipologia di supporto C

- ✔ Laterizio forato (Hlz) secondo DIN 105: 1,2 kN
- ✔ Laterizio forato (Hlz) blocco di riferimento secondo ÖNORM B 6124: 0,75 kN
- ✔ Blocco forato in arenaria calcarea secondo DIN EN 106: 1,5 kN
- ✔ Blocchi forati in calcestruzzo alleggerito secondo DIN 18151: 0,6 kN

#### Tipologia di supporto D

- ✔ Calcestruzzo cellulare alleggerito: 0,9 kN

#### Tipologia di supporto E

- ✔ Calcestruzzo cellulare P2 - P7: 0,75 kN

*Per carichi di progetto, fare riferimento ai fattori di sicurezza previsti dalle normative nazionali. Fare riferimento alla certificazione.*

### Dati tecnici

- ✔ Diametro stelo: 8 mm
- ✔ Diametro testa: 16 mm
- ✔ Profondità di foratura:  $h_1 \geq$  35 mm (75 mm)
- ✔ Profondità di ancoraggio  $h_{ef} \geq$  25 mm (65 mm)
- ✔ Azionamento: TX30
- ✔ Categorie di utilizzo secondo ETA\*: A, B, C D, E
- ✔ Benestare tecnico europeo: ETA-04/0023

*Valori tra parentesi: Ancoraggio in calcestruzzo cellulare (Categoria di utilizzo E)*

## Fornitura

| Cod.Art. | Note                                          | Unità misura | pez / car | kg / car |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| DSDK045  | Lunghezza 45 mm - spess. coibentazione 20 mm  | KAR          | 100       | 1,16     |
| DSDK065  | Lunghezza 65 mm - spess. coibentazione 40 mm  | KAR          | 100       | 1,4      |
| DSDK085  | Lunghezza 85 mm - spess. coibentazione 60 mm  | KAR          | 100       | 1,73     |
| DSDK105  | Lunghezza 105 mm - spess. coibentazione 80 mm | KAR          | 100       | 2,03     |

