

EJOT

ejotherm SDK U

Per il montaggio di guide e profili, omologato per tutti i materiali da costruzione (A, B, C, D, E)

Descrizione

- Profondità di ancoraggio e di foratura molto ridotte
- Alti valori di caricabilità per la massima sicurezza
- Consumo conveniente di tasselli
- Vite premontata per un montaggio rapido
- Utilizzare i distanziali EJOT AS per compensare le tolleranze dovute alle irregolarità della facciata

Campi di applicazione

VALORI CARATTERISTICI

Tipologia di supporto A

- Calcestruzzo ≥ C 12/15 secondo EN 206-1: 1,5 kN
- Calcestruzzo ≥ C 16/20 - C 50/60 secondo EN 206-1: 1,5 kN
- Doppia muratura in calcestruzzo C16/20 - C50/60: 1,5 kN

Tipologia di supporto B

- Laterizio pieno secondo DIN 105:º1,5 kN
- Blocchi pieni in arenaria calcarea secondo DIN EN 106:º1,5 kN
- Blocchi pieni in calcestruzzo alleggerito secondo DIN 18152: 0,6 kN

Tipologia di supporto C

- Laterizio forato (Hlz) secondo DIN 105:º1,2 kN
- Laterizio forato (Hlz) blocco di riferimento secondo ÖNORM B 6124: 0,75 kN
- Blocco forato in arenaria calcarea secondo DIN EN 106:º1,5 kN
- Blocchi forati in calcestruzzo alleggerito secondo DIN 18151: 0,6 kN

Tipologia di supporto D

- Calcestruzzo cellulare alleggerito: 0,9 kN

Tipologia di supporto E

- Calcestruzzo cellulare P2 - P7: 0,75 kN

Per carichi di progetto, fare riferimento ai fattori di sicurezza previsti dalle normative nazionali. Fare riferimento alla certificazione.

Dati tecnici

- Diametro stelo: 8 mm
- Diametro testa: 16 mm
- Profondità di foratura: h1 ≥: 35 mm (75 mm)
- Profondità di ancoraggio hef ≥: 25 mm (65 mm)
- Azionamento: TX30
- Categorie di utilizzo secondo ETA*: A, B, C D,E
- Benestare tecnico europeo: ETA-04/0023

Valori tra parentesi: Ancoraggio in calcestruzzo cellulare (Categoria di utilizzo E)

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	kg / car
DSDK045	Lunghezza 45 mm - spess. coibentazione 20 mm	KAR	100	1,16
DSDK065	Lunghezza 65 mm - spess. coibentazione 40 mm	KAR	100	1,4
DSDK085	Lunghezza 85 mm - spess. coibentazione 60 mm	KAR	100	1,73
DSDK105	Lunghezza 105 mm - spess. coibentazione 80 mm	KAR	100	2,03