



EJOT®

ejotherm STR H

Tassello ad avvitamento per il montaggio a incasso e a filo di sistemi ETICS su sottostrutture in legno e metallo

Descrizione

- ✓ Per sottostrutture in legno e lamiere in metallo spesse fino a 0,75 mm
- ✓ Per tutti i materiali isolanti
- ✓ Per il montaggio ad incasso e a filo
- ✓ Per ottenere superfici lisce e omogenee

Campi di applicazione

Carichi di esercizio consigliati

- ✓ Pannelli in fibra di legno (Spessore $\geq 17,0$ mm): 0,25 kN
- ✓ Truciolato (Spessore $\geq 13,0$ mm): 0,25 kN
- ✓ Fibra di gesso (Spessore $\geq 12,5$ mm): 0,15 kN
- ✓ Pannelli OSB (Spessore $\geq 16,0$ mm): 0,25 kN
- ✓ Legno massiccio (Spessore $\geq 27,0$ mm): 0,25 kN

I carichi di esercizio consigliati considerano un fattore di sicurezza 3.

Dati tecnici

- ✓ Diametro della vite: 6 mm
- ✓ Diametro piattello: 60 mm
- ✓ Azionamento: TORX T25

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	car / ban	kg / car
DSTRH080	Lunghezza 80 mm - spess. coibentazione 40 mm	KAR	100	72	1,75
DSTRH100	Lunghezza 100 mm - spess. coibentazione 60 mm	KAR	100	72	1,99
DSTRH120	Lunghezza 120 mm - spess. coibentazione 80 mm	KAR	100	72	2,21
DSTRH140	Lunghezza 140 mm - spess. coibentazione 100 mm	KAR	100	72	2,45
DSTRH160	Lunghezza 160 mm - spess. coibentazione 120 mm	KAR	100	60	2,58
DSTRH180	Lunghezza 180 mm - spess. coibentazione 140 mm	KAR	100	60	2,92
DSTRH200	Lunghezza 200 mm - spess. coibentazione 160 mm	KAR	100	60	3,15
DSTRH220	Lunghezza 220 mm - spess. coibentazione 180 mm	KAR	100	48	3,39
DSTRH240	Lunghezza 240 mm - spess. coibentazione 200 mm	KAR	100	48	3,52
DSTRH260	Lunghezza 260 mm - spess. coibentazione 220 mm	KAR	100	30	3,67
DSTRH280	Lunghezza 280 mm - spess. coibentazione 240 mm	KAR	100	30	3,82
DSTRH300	Lunghezza 300 mm - spess. coibentazione 260 mm	KAR	100	30	3,97
DSTRH320	Lunghezza 320 mm - spess. coibentazione 280 mm	KAR	100	30	4,12
DSTRH340	Lunghezza 340 mm - spess. coibentazione 300 mm	KAR	100	30	4,30
DSTRH360	Lunghezza 360 mm - spess. coibentazione 320 mm	KAR	100	30	4,50

DSTRH380	Lunghezza 380 mm - spess. coibentazione 340 mm	KAR	100	30	4,70
----------	--	-----	-----	----	------

