

EJOT

ejotherm STR U 2G

Tassello universale per il montaggio a incasso e a filo in calcestruzzo e muratura

Descrizione

- Per tutte le sottostrutture (A, B, C, D, E)
- Per tutti i materiali isolanti
- Con Benestare Tecnico Europeo (ETA)
- Tempo di avvitamento ridotto fino al 40%

Campi di applicazione

VALORI CARATTERISTICI

Tipologia di supporto A

- Calcestruzzo ≥ C 12/15 secondo EN 206-1: 1,5 kN
- Calcestruzzo ≥ C 16/20 - C 50/60 secondo EN 206-1: 1,5 kN
- Doppia muratura in calcestruzzo C16/20 - C50/60: 1,5 kN

Tipologia di supporto B

- Laterizio pieno secondo DIN 105: 1,5 kN
- Blocco pieno in arenaria calcarea secondo DIN EN 106: 1,5 kN
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito secondo DIN 18182: 0,6 kN

Tipo di supporto C

- Laterizio forato (Hlz) secondo DIN 105: 1,2 kN
- Laterizio forato (Hlz) blocco di riferimento secondo ÖNORM B 6124: 0,75 kN
- Blocco forato in arenaria calcarea secondo DIN EN 106: 1,5 kN
- Blocco forato in calcestruzzo alleggerito secondo DIN 18151: 0,6 kN

Tipo di supporto D

- Calcestruzzo cellulare alleggerito: 0,9 kN

Tipologia di supporto E

- Calcestruzzo cellulare P2 - P7: 0,75 kN

Per carichi di progetto, fare riferimento ai fattori di sicurezza previsti dalle normative nazionali. Fare riferimento alla certificazione.

Dati tecnici

- Diametro stelo: 8 mm
- Diametro piattello: 60 mm
- Azionamento: TORX T30

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	car / ban	kg / car
DSTRU115	Lunghezza 115 mm - spess. coibentazione 60/80 mm	KAR	100	50	2,88
DSTRU135	Lunghezza 135 mm - spess. coibentazione 100 mm	KAR	100	40	3,34
DSTRU155	Lunghezza 155 mm - spess. coibentazione 120 mm	KAR	100	40	3,59
DSTRU175	Lunghezza 175 mm - spess. coibentazione 140 mm	KAR	100	30	3,75
DSTRU195	Lunghezza 195 mm - spess. coibentazione 160 mm	KAR	100	30	4,18
DSTRU215	Lunghezza 215 mm - spess. coibentazione 180 mm	KAR	100	30	4,41

DSTRU235	Lunghezza 235 mm - spess. coibentazione 200 mm	KAR	100	20	4,92
DSTRU255	Lunghezza 255 mm - spess. coibentazione 220 mm	KAR	100	20	5,27
DSTRU275	Lunghezza 275 mm - spess. coibentazione 240 mm	KAR	100	20	5,65
DSTRU295	Lunghezza 295 mm - spess. coibentazione 260 mm	KAR	100	20	5,94
DSTRU315	Lunghezza 315 mm - spess. coibentazione 280 mm	KAR	100	20	6,25
DSTRU335	Lunghezza 335 mm - spess. coibentazione 300 mm	KAR	100	20	6,55
DSTRU355	Lunghezza 355 mm - spess. coibentazione 320 mm	KAR	100	16	6,55
DSTRU375	Lunghezza 375 mm - spess. coibentazione 340 mm	KAR	100	16	6,98
DSTRU395	Lunghezza 395 mm - spess. coibentazione 360 mm	KAR	100	16	7,35
DSTRU415	Lunghezza 415 mm - spess. coibentazione 380 mm	KAR	100	16	7,72
DSTRU435	Lunghezza 435 mm - spess. coibentazione 400 mm	KAR	100	16	8,08
DSTRU455	Lunghezza 455 mm - spess. coibentazione 420 mm	KAR	100	16	8,39

Voce di capitolato

Fornitura e posa di fissaggio meccanico di tassello universale ad avvitamento per il fissaggio a filo STR-U, per sistemi compositi di isolamento termico con pannelli isolanti Naturalia-BAU su pareti massive. STR-U ad espansione con vite per il fissaggio a filo degli isolanti nei sistemi a cappotto naturali. Applicato su fondi minerali come calcestruzzo e muratura. La struttura del tassello è in plastiche speciali con vite metalli~ Profondità di ancoraggio ridotta.
Dati tecnici:
Diametro tassello 8 mm
Diametro piattello 60 mm
Profondità foro, montaggio complanare h2 ≥ 35 mm (75 mm)
Profondità di ancoraggio huf ≥ 25 mm (65 mm)
Categorie d'uso secondo BTE (=ETA) A, B, C, D, E
Benestare Tecnico Europeo ETA-04/0023 Azionamento vite TORX T30
Cond. termica puntuale 0,002 W/mK
Valori di caricabilità: A - Calcestruzzo C12/15 1,5 kN B - Mattone pieno 1,5 kN C - Laterizio forato 1,2 kN D - CLS alleggerito 0,9 kN E - CLS cellulare 0,75 kN
Per spessori di coibentazioni su nuovo da: 60-420mm