

Silentum
♥ 100% WOOL

Silentum ecofix

Nastro autoadesivo a velcro per fissare Silentum

Vantaggi

- Fissaggio diretto del feltro Silentum
- Elevata adesività, anche a basse temperature
- Nessun collante liquido a contatto con la lana
- Feltro riposizionabile durante la posa
- Rimozione successiva del feltro possibile con cautela

Descrizione

ecofix è il nastro autoadesivo a velcro per la posa del feltro acustico Silentum sulle pareti e sui soffitti. Il lato adesivo si applica al supporto; la superficie a uncini trattiene direttamente il feltro. Il montaggio avviene a secco, senza applicare collanti liquidi alla lana.
Il sistema consente di riposizionare il feltro durante la posa e di rimuoverlo successivamente con cautela, evitando di deformarlo. L'adesione va verificata sul supporto; se necessario, la superficie deve essere preparata con un primer compatibile.

Campi di applicazione

Fissaggio dei feltri acustici Silentum Origin Line, Pure Line e Color Line su pareti e soffitti interni. Utilizzabile su supporti idonei, anche ruvidi come calcestruzzo e legno segato, dopo verifica dell'adesione e dell'eventuale necessità di primer.

Maggiori dettagli e informazioni

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	kg / m
SILECOFIX	Larghezza 32 cm - al metro lineare (quantità necessaria: 3,13 m per ogni m² di feltro acustico)	M	0,1

Lavorazione

Supporto
Verificare che il supporto sia asciutto, pulito, privo di polvere e portante. Applicare un campione di ecofix e controllare la tenuta; se insufficiente, preparare la superficie con un primer compatibile.

Applicazione
Tagliare il nastro a misura, rimuovere la pellicola e applicare le fasce su tutta la superficie da rivestire. Premere accuratamente con un rullo. Accostare il feltro Silentum già tagliato e premere uniformemente per ottenere l'aggancio.

Rimozione del feltro
Staccare con cautela, senza tirare o deformare la lana. Seguire le istruzioni del produttore per supporto e posa a soffitto.