



MUFFaway KLIMAPLATTE CUNEO

Pannello antimuffa ed isolante in silicato di calcio a cuneo

Vantaggi

- coibentazione di ponti termici
- prevenzione della condensazione superficiale sui raccordi a muro
- la sua superficie smussata permette un collegamento visivamente poco appariscente del soffitto o della parete divisoria alla parete esterna coibentata

Descrizione

Elemento coibente a cuneo per dare continuità all'isolamento dalla parete esterna al soffitto e/o alla parete divisoria. Per l'isolamento di ponti termici su soffitti e pareti interne.

Campi di applicazione

Coibentazione di pareti e soffitti interni.

MUFFaway

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Silicato di calcio, fibre di cellulosa
Densità ρ [kg/m ³]	225
Comportamento al fuoco (EN 13501)	A1
Conducibilità termica dichiarata λ_D (23,50) [W/mK]	0,068
Valore pH [pH]	> 10

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Unità misura	pez / ban	kg / pez
MACC	28>5 mm	61 x 40 cm	ST	360	0,95

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera elemento raccordo MUFFaway KLIMAPLATTE CUNEO, ideale per correggere i ponti termici orizzontali e/o verticali, senza creare discontinuità estetiche all'interno dell'abitazione. Grazie alle caratteristiche igroscopiche, termiche e alcaline, riesce ad eliminare la formazione di muffa punti critici della struttura (nodo solaio/parete, parete/parete, spalletta finestra/parete, ecc). Densità: 180 kg/m³; conducibilità termica λ 0,068 W/mK; capacità termica massica 840 J/kgK, permeabilità al vapore μ 3, reazione al fuoco A1.

Dimensione dei pannelli 61 x 40 cm

Spessore decrescente da 28 a 5 mm