

ISOLENA
♥ 100% WOOL

ISOLENA Wool

Lana di pecora sfusa

Vantaggi

- Per l'isolamento e il riempimento di cavità irregolari o difficilmente accessibili
- Resistente alle tarme grazie a Ionic Protect®
- Ottime prestazioni di isolamento termico e acustico
- Resistente alle tarme grazie al trattamento Ionic Protect®, testato secondo ETA di prodotto
- Certificazione NaturePlus

Descrizione

La lana isolante sfusa ISOLENA è realizzata al 100% in lana protetta con Ionic Protect®. È un materiale rinnovabile, durevole, riciclabile e privo di additivi sintetici. Per la produzione della lana sfusa, le fibre di lana vengono orientate e trasformate in un velo cardato.
La lana da riempimento è particolarmente indicata per cavità irregolari o difficilmente accessibili, nonché per superfici complesse alle quali i prodotti prefabbricati non riescono ad adattarsi, ad esempio in pareti divisorie o contropareti. Le prestazioni di isolamento termico e acustico sono molto elevate.

Campi di applicazione

Vello di lana cardata per il riempimento di fessure e interstizi tra travi, pareti e cavità in corrispondenza di finestre e porte.La lana da riempimento è idonea anche per l'utilizzo in corrispondenza di finestre da tetto, nell'area raccordo dei telai.

Maggiori dettagli e informazioni

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	100% lana vergine
Capacità termica massica c [J/kgK]	1760
Permeabilità al vapore acqueo [μ]	1
Reazione al fuoco (EN 13501)	D-s2,d0
Benestare tecnico europeo	ETA-04/0214
Conducibilità termica λ [W/mK]	0,037
Resistenza al flusso d'aria in relazione alla lunghezza (EN 29053-1) [kPa*s/m²]	r = 4,1
Intensità di crescita della muffa (EAD 040005-00-1201 Annex B)	0

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Unità misura	pez / pac	pez / ban	kg / pac	ban / bilico	Formato bancale
IWOL	5 kg	KG	1	20	5	22	150x120xh220 cm

Lavorazione

Per la posa, spingere la lana sfusa nella fuga con una spatola e distribuirla manualmente.

